

Модель		SAC12C3-A	SAC18C3-A	SAC24C3-A	SAC36C3-A	SAC48C3-A	SAC60C3-A
Производительность, кВт	Охлаждение	3,52	5,28	7,20	10,60	14,70	17,60
	Обогрев	3,96	5,80	8,08	11,70	15,50	18,50
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,16	1,70	2,32	3,77	4,90	5,71
	Обогрев	1,22	1,70	2,50	3,50	5,13	5,78
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение EER / Класс	3,03 / B	3,10 / B	3,11 / B	2,81 / C	2,87 / C	3,08 / B
	Обогрев COP / Класс	3,25 / C	3,41 / B	3,23 / C	3,34 / C	3,02 / D	3,20 / C
Рабочий ток, А	Охлаждение	5,35	7,80	10,55	6,76	8,88	10,42
	Обогрев	5,60	7,73	11,59	6,28	9,33	10,36
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц		
Сторона подключения		Внутренний блок			Наружный блок		
Максимальная длина фреоновпровода, м		15	20	20	30	50	50
Максимальный перепад высот, м		10	15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Внутренний блок		SAC12C3-A	SAC18C3-A	SAC24C3-A	SAC36C3-A	SAC48C3-A	SAC60C3-A
Расход воздуха (макс./средний/мин.), м³/ч		750/650/580	800/730/660	1300/1040/910	1500/1200/1050	1800/1400/1260	1800/1440/1260
Уровень звукового давления, дБ(А)		32/40/41	32/40/45	36/42/45	39/45/48	41/47/50	41/47/50
Диаметр дренажной трубы, мм		26	26	32	32	32	32
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	570×570×260	570×570×260	835×835×250	835×835×250	835×835×290	835×835×290
	В упаковке	655×655×295	655×655×295	910×910×310	910×910×310	910×910×350	910×910×350
Вес, кг	Без упаковки	17,0	19,0	25,0	27,0	28,0	28,0
	В упаковке	20,0	21,0	29,0	30,0	32,0	32,0
Декоративная панель		SCP13A3	SCP13A3	SCP12A3	SCP12A3	SCP12A3	SCP12A3
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	650×650×55	650×650×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55
	В упаковке	710×710×80	710×710×80	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100
Вес, кг	Без упаковки	2,2	2,2	5,3	5,3	5,3	5,3
	В упаковке	3,7	3,7	7,8	7,8	7,8	7,8
Наружный блок		SAU12U3-A	SAU18U3-A	SAU24U3-A	SAU36U3-A	SAU48U3-A	SAU60U3-A
Расход воздуха, м³/ч		1980	2600	3000	3850	5800	5800
Уровень звукового давления, дБ(А)		53	55	57	60	60	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	-15 ~ +49 °C (-30 ~ +49 °C для моделей, доработанных зимним комплектом)					
	Обогрев	-15 ~ +24 °C					
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		750	1250	1750	2150	2800	3000
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	50	50	50	50
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	730×285×545	800×315×545	825×310×655	970×395×805	940×370×1325	940×370×1325
	В упаковке	845×370×620	920×400×620	945×435×725	1105×495×895	1080×430×1440	1080×430×1440
Вес, кг	Без упаковки	28,0	42,0	53,0	65,0	95,0	99,0
	В упаковке	32,0	45,0	56,0	75,0	105,0	109,0

SAC36C3-A, SAC48C3-A,  
SAC60C3-A3 фазы  
380-400 В,  
50 Гц